

REVOLUTIONERENDE DUNKHOLDER MED HÆLDEFUNKTION

Se videoen her
<https://youtu.be/CZaUvOZJen0>



GMP



Mobil og fleksibel

CE



Ergonomisk løft, transport og tømning/hældning af dunke har aldrig været hurtigere og nemmere. Hovmand har udviklet en revolutionerende dunkholder med hældefunktion, der effektivt stopper tunge løft og dårlige arbejdsstillinger i din virksomhed. Dunkene fastgøres solidt og sikkert til dunkholderens to bærearmer ved hjælp af en krog og et effektivt låsesystem. Herefter kan dunken hurtigt og let løftes op i den ønskede højde med en indbygget elmotor. Ved hjælp af rullestativet kan dunken rulles over til det sted, hvor dunken skal tømmes. Tømningen sker manuelt ved hjælp af en drejeanordning, der er forsynet med to håndtag. Tømningen sker stille og roligt i et kontrolleret tempo – uden skvulp eller spild.

Den innovative dunkholder kan leveres i to forskellige størrelser. Den lille dunkholder kan håndtere dunke med et volumen fra 15-25 liter, og den store dunkholder anvendes til en 60-liters dunk.



LILLE DUNKHOLDER
TIL DUNKE med en volumen på
15-25 liter



STOR DUNKHOLDER
TIL DUNKE med en volumen på
60 liter



HÅNDBTERING AF MINDRE DUNKE MED ET VOLUMEN PÅ MELLEM 15 OG 25 LITER

Med Hovmands nyudviklede løftevogn, "Go Canister", bliver håndteringen af mindre dunke let og ubesværet. Det findes tre løsninger - alle til en attraktiv pris og i den sædvanlige høje Hovmand-kvalitet. Med "Go Canister" kan personalet nemt løfte, transportere og tømme dunke med et volumen fra 15-25 liter. Placer dunken i den ønskede højde og omhæld nemt og præcist dunkens indhold til andre beholdere. En hurtig og effektiv løsning, der er med til at sikre en god ergonomi på arbejdspladsen.

Den lille dunkholder kan kombineres med vor konfigurerbare løftevogn, IMPACT 70. Det er muligt at vælge mellem forskellige kombinationer af løftevogne og betjeningsudstyr. Til miljøer med høje hygiejnekraav kan dunkholderen leveres i rustfri stål til løftevognsmodellerne IMPOX 70 og IMPOX 90. Vore løftesystemer er modulopbygget og kan derfor let konfigureres, så de dækker din virksomheds behov.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

| Løftevogne med lille dunkholder | Søjletype | Løftekapacitet kg | Løftehøjde mm | Samlet højde mm | Løftehastighed mm/sec | Spænding batteri V/Ah | Samlet vægt* kg |
|---------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| GO CANISTER | n/a | 30 | 1385 | 1700 | 125 | 24/7,2 | 26 |
| IMPACT 70 | S/L/M | 30 | 985/1285/1685 | 1225/1517/1917 | 125 | 24/7,2 | 28/30/32* |
| IMPOX 70 | S/L/M | 30 | 977/1272/1672 | 1217/1512/1912 | 125 | 24/7,2 | 28/30/32* |
| INOX 90 | S/L/M | 80 | 956/1245/1651 | 1225/1520/1922 | 270/125 | 24/9 | 37/40/43* |

*Den opgivne vægt er uden understel. Afhængig af variant skal der tillægges et sted mellem 20 og 30 kg.

HÅNDBTERING AF STØRRE DUNKE MED ET VOLUMEN PÅ 60 LITER




Vores lidt kraftigere løftevogne, IMPACT 90 og IMPACT 130 giver mulighed for at løfte, transportere og tømme større dunke med et volumen på 60 liter. Disse løftevogne skal bestykes med den store dunkholder. Her er det muligt at vælge mellem en række forskellige løftesøjlehøjder og understel, hvilket betyder at løfteløsningen kan skræddersy præcist til din virksomheds behov.

Løftevognen IMPACT 130 kan leveres med en adapter, der gør det muligt hurtigt at udskifte dunkholderen med en anden løfteanordning, f.eks. en platform, hvilket udvider anvendelsesområdet betydeligt.

UNDERSTEL - TRE VARIANTER



CENTER
Passer til europaller



STANDARD
Det bageste hjulsæt er forsynet med bremses. Benlængde: 500 mm



FLEX 1 ELLER FLEX 2
Benbredden er fleksibel og kan justeres fra 450-610 mm (FLEX1) eller fra 650 til 810 mm (FLEX2).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

| Løftevogne med stor dunkholder | Søjletype | Løftekapacitet kg | Løftehøjde mm | Samlet højde mm | Løftehastighed mm/sec | Spænding batteri V/Ah | Samlet vægt* kg |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| IMPACT 90 | L/M/H | 80 | 1242/1642/2042 | 1520/1920/2320 | 270/125 | 24/9 | 37/40/42* |
| IMPACT 130 | L/M/H/ H2/H3 | 80 | 1242/1642/2042/ 2180/2771 | 1520/1920/2320/ 2546/3046 | 125 | 24/9 | 38/40/42/ 48/51* |
| INOX 90 | S/L/M | 80 | 956/1245/1651 | 1225/1520/1922 | 270/125 | 24/9 | 43/46/50* |

*Den opgivne vægt er uden understel. Afhængig af variant skal der tillægges et sted mellem 20 og 30 kg.